



Cab-Sab

Cabine de Grenailage / Corindonnage / Microbillage à jet libre

Sulvant normes : INRS n° 14 - ED 768 Décapage, dessablage, dépolissage au jet libre en cabine, Norme NF X 35 - 103, Normes Machines, CE.

Dimensions utiles de la cabine :

Longueur : 4 à 15 m
Largeur : 3 et 4 m
Hauteur : 2.80 m



Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

1. Enceinte de sablage (Atex en option) comprenant :

- structure acier renforcée en tube de 100 mm avec embase,
- isolation phonique 100 mm,
- porte double battants blindée ép : 100 mm avec porte de secours,
- caoutchouc pendulaire 3 mm avec protection basse acier 120 mm,
- luminaires blindés étanches avec vitre incassable,
- 16 à 48 éclairages néons 58 watts,
- coffret électrique avec sécurité de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépoussiérage (Atex en option) comprenant :

- dépoussiéreur à cartouches spécial corindon,
- fabrication spéciale blindée épaisseur 3 et 5 mm,
- moto-ventilateur sur chaise horizontale 15 kW , 1 500 tr/mn, 77 db,
- débit 19 000 m3/h à 200 mm CE,
- surface filtrante : 225 m2,
- cartouches en polyester 250 gr/m2,
- rejet inférieur à 1 mg/m3,
- décolmatage automatique,
- mesure électrique du colmatage des cartouches.

3. Recyclage de l'abrasif comprenant :

- trémie de récupération avec caillebotis et réglage du débit,
- élévateur à godet blindé ép : 5 mm spécial abrasif,
- nettoyage de l'abrasif à 3 niveaux : fin, moyen et gros,
- dépoussiérage de l'abrasif statique par chicanes ép : 10 mm,
- réserve 1200 litres avec clapet de fermeture.

4. Sableuse et équipements du sableur comprenant :

- sableuse industrie 200 l à passage de fourche avec tamis et couvercle,
- distributeur d'air 2" avec soufflette 8 mm,
- lance de sablage avec buse et commande électrique,
- commande électrique par électrovanne et pneumovanne caoutchoutée
- équipement complet du sableur : filtre air bi-étage, casque panoramique avec réchauffeur d'air Vortex, combinaison et gants tout cuir,
- enrouleur inox pour lance et tuyaux.

5. Services comprenant :

- documentation complète,
- pièces d'usure pour 1 an,
- tout consommable et pièce de sablage en stock livré sous 24/48 h.

6. Mise en service comprenant :

- cabine pré-montée et testée usine,
- déchargement par chariot élévateur 2t,
- montage simple et rapide 1 à 2 jours,
- cabine déplaçable facilement.

7. Garantie :

Constructeur : **5 ans** pièces

Cabine de sablage : Cab-Sab

Largeur : **3 m**
Longueur : **4 m à 15 m**
Hauteur : **2.80 m**

Largeur : **4 m,**
Longueur : **4 m à 15 m**
Hauteur : **2.80 m**

Montant HT de la fourniture à partir de : **48 000 €**
(départ usine, suivant dimensions utiles)

Délai de livraison : 3 à 6 semaines

Conditions de paiement : virement,
- 30 % à la commande
- 70 % à la mise à disposition usine.

Transport :

- Transport France : sur devis
- Transport hors France et douane : par le client

Options :

- Montage : sur devis
 - Normes ATEX (ATmosphères EXplosives) : sur devis
- Les zones Atex (20, 21 ou 22) sont définies par l'exploitant :
Enceinte de sablage : Atex zone 22
Dépoussiéreur : Atex zone 20 côté filtre et zone 22 côté propre

