

Ligne-Cab



Pulveranstrichlinie: Strahlkabine/ Korundkabine + Pulverlackierkabin + trockenöfen



Strahlkabine / Korundkabine :

Nützliche Abmessungen: - Länge: 5 bis 12 m
- Breite: 3 bis 4 m - Höhe: 2,8 m

1. Sandstrahlkammer (optional ATEX):

- verstärktes Stahlrohr mit 100 mm Schalldämmung.
- 3 mm Pendelgummi mit 120 mm Stahlbodenschutz.
- neonbeleuchtung in unzerbrechlichen wasserdichten Tankleuchten.
- steuerkasten mit Tür und Betriebssicherheit.

2. Belüftung und Staubentfernung (optional ATEX):

- gepanzertes Staubsammler mit Polyesterpatronen, Spezialkorund.
- Lüftermotor auf horizontalem Stuhl 15 kW, 1500 U / min, 77 dB.
- durchflussrate 19.000 m³/h bei 200 mm CE, Entladung weniger als 1mg/m³.
- automatische Verstopfung mit elektrischer Verstopfungsmessung.

3. Recycling von Schleifmitteln, Sandstrahlgeräte und Bediener:

- 5 mm dicker gepanzertes Becherwerk mit Auffangschale.
- schleifreinigung in 3 Stufen: fein, mittel und groß, Führungsplatten 10mm.
- 200 Liter Sandstrahler mit Gabel und 1.200 Liter Reserve.
- elektrische Ordnung.
- vollausstattung: Panoramahelm mit Lüfterhitzer, zweistufig luftfilter, Lederanzug ...

Pulverlackierkabin :

Nützliche Abmessungen: - Länge: 5 bis 12 m
- Breite: 3 bis 4 m - Höhe: 2,8 m

4. Pulverkammer (optional ATEX):

- verstärkte Stahlrohrkonstruktion 100x100 mm.
- Gehäuse aus 100 mm Doppelhautplatten.
- Neonlichter in wasserdichten Leuchten.

5. Belüftung und Staubentfernung (optional ATEX):

- saugkasten hinten in der Kabine.
- Saugkraft an die Strahlkabine / Korundkabine angeschlossen.
- Option: unabhängiger sauberer Staubsammler (für Pulverrecycling).

Trockenöfen:

Nützliche Abmessungen: - Länge: 5 bis 10 m
- Breite: 3 m - Höhe: 3 m

6. Trockenöfen:

- struktur aus 150 mm Stahlrohr und 5 mm Stahlblech gebogen.
- ofen in 1 mm Doppelhautplatten mit verzinktem Innenblech.
- 150 mm Wärmedämmung durch Hochtemperatur-Steinwolle.
- schaltkasten mit Regel- und Sicherheitseinrichtungen.

7. Heizmodul:

- Monoblockmodul mit 150 mm Wärmedämmung.
- Riello Gasbrenner 390 kW / 336.000 kcal / h.
- Hochtemperatur-Recyclingventilator, Leistung 9 kW.

8. Garantie: Hersteller: 5 Jahre Teile

Ligne-Cab : Pulveranstrichlinie Strahlkabine/ Korundkabine + Pulverlackierkabin + trockenöfen

Lieferbetrag ohne Steuern, ab Werk: ab 78.000 €

Lieferzeit: 6 bis 10 Wochen
Zahlungsbedingungen: Überweisung
- 40% bei Bestellung, 60% bei Verfügbarkeit im Werk.

Optionen:

- Möglichkeit der Platzierung von Transportschienen (Höhe: Pulver 3,30 m, Ofen 3,25 m)
- Transport: durch den Kunden
- ATEX-Standards (EXPlosive ATmospheres): nach Schätzung

